

## 23JB(台式)



### 产品用途

23JB 系列**台式测量投影仪**为轻型投影仪,也叫工业投影仪,照明系统和各倍率物镜均采用远心光路,使照明均匀,消除调焦误差带来的测量误差。

台式测量投影仪主要对被测零件进行透射式轮廓测量,50X 物镜带有反射照明系统,可检测物体外型轮廓及位置尺寸,台式投影仪结构简单,紧凑,成像清晰,操作方便。投影仪作为计量仪器主要用于各种外形或表面开关复杂的机械零件和各种模具、刀具的检测,特别用于各种细小零件的检测,避免测量力对测量精度的影响,对于大批量检测尤为方便。

### 产品介绍

台式投影仪 23JB 又叫 JTT 型台式投影仪,用于纺织纤维、半导体器件、钟表零件、仪表元件、工具、专用量规,生物切片、公安等检测工作。

若需观察物体表面质量时,应选用 50X 物镜,并打开上照明反系统电源开关,这样便可在投影屏上观测到物件表面情况。当更换灯泡后,使用前应先调整灯泡与聚光镜筒之位置,至投影屏上出现清晰的灯丝像止,这样仪器更能正常工作。

### 产品规格

规格/型号		23JA	23JB
工作台	金属台面尺寸	152x152mm	
	圆工作台	360° 旋转 游标分划值 6	玻璃台面 100mm
	X-Y坐标行程	50x25mm	
	X-Y坐标分辨率	格值 0.01mm	
	Z坐标行程	80mm(调焦)	
测量精度	仪器示值误差 $5+L/25\mu m$ L-被测长度 mm		
投影屏	投影屏尺寸	300mm (刻有坐标线)	
	投影屏旋转范围	0~ 360° 旋转 游标分划值 6	

物镜	物镜放大倍数	10x	20x	50x	100x (选配)
	物方线视场 mm	30	15	6	3
	物方工作距 mm	55.12	81.94	16.99	25.52
	23JA或 23JB	带物镜转换器 50x 物镜带 反射照明		物镜均带反射照明装置	
照明系统	透射与反射照明	可调光卤素灯 150W/24V			
电源	输入功率	AC110/220V 60/50Hz 200W			
质量	重量体积	毛重 110Kg 仪器体积：长 x宽 x高 710x780x1020mm			

**特别声明：**

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。